

Horních 80 cm každé anténky převyšuje síť a je označeno 10 cm širokými pruhy kontrastních barev, přednostně červené a bílé.

Anténky jsou považovány za součást sítě a ohraničují bočně prostor přeletu.

10.1.1, D3, D5a, D5b

2.5 SLOUPKY

2.5.1 Sloupky, na kterých je síť připevněna, jsou umístěny ve vzdálenosti 0,5 -1,0 m na vnější straně od postranních čar. Jsou vysoké 2,55 m a přednostně nastavitelné.

D3

Ve všech světových a oficiálních soutěžích FIVB jsou sloupky upevňující síť umístěny ve vzdálenosti 1 m od postranních čar a musí být opatřeny polstrováním.

2.5.2 Sloupky jsou zaoblené a hladké, zapuštěné do země bez upevňovacích lan. Na sloupcích nesmí být žádná nebezpečná nebo překážející zařízení.

2.6 STRUKTURA

Veškeré doplňkové vybavení je určováno směrnicemi FIVB.

3 MÍČE

3.1 PARAMETRY

Míč musí být kulatý, s povrchovou vrstvou zhotovenou z měkké kůže nebo ze syntetické kůže a uvnitř s duší z gumy nebo jiného podobného materiálu.

Jeho barva může být jednotně světlá nebo kombinací barev.

Syntetická kůže a barevné kombinace míčů, používaných v oficiálních mezinárodních soutěžích, musí odpovídat parametrům FIVB.

Jeho obvod je 65-67 cm a jeho váha je 260-280 g.

Jeho vnitřní tlak je 0,300 to 0,325 kg/cm² (4,26 až 4,61 psi; 294,3 až 318,82 mbar nebo hPa).

3.2 JEDNOTNOST MÍČŮ

Všechny míče použité v utkání musí být jednotné, co se týká jejich obvodu, váhy, tlaku, typu barvy apod.

3.1

Všechny světové a oficiální soutěže FIVB, jakož i národní nebo ligová mistrovství, se musí hrát s míči schválenými FIVB, pokud není s FIVB dohodnuto jinak.

3.3 SYSTÉM PODÁVÁNÍ MÍČŮ

D10

Všechny světové a oficiální soutěže FIVB musí být použito pět míčů. V tomto případě je šest podavačů míčů umístěných po jednom v každém rohu volné zóny a za každým rozhodčím.